

Torniquete de Cuerpo Completo ZKTECO FHT2322



Especificaciones:

- Fuente de Alimentación AC110V / 220V, 50/60HZ
- Temperatura de Operación -28°C hasta 60°C
- Humedad de Operación 0% hasta 95%
- Ambiente de Operación Interior / Exterior
- Velocidad de Velicación RFID Máximo 30 por minuto, Huella Digital Máximo 25 por minuto
- Ancho del Carril 580 mm
- Espacio Necesario de Instalación 1400 x 1395 mm
- Dimensiones 1400 x 1395 x 2220 mm
- Dimensiones con Empaque 1975 x 1085 x 935 mm /2100 x 1435 x 735 mm
- Indicador LED Sí
- Material del Gabinete Acero Inoxidable SUS304
- Material de la Barrera Acero Inoxidable SUS304
- Movimiento de la Barrera Giratorio
- Modo de Emergencia Sí
- Nivel de Seguridad Alto
- Número de Ciclos Antes de Falla 2 millón
- Índice de Protección IP54

JOSE FRONTERA #2050-A COL. FLORIDA, MONTERREY NUEVO LEON, MEXICO.

TEL: (0181) 83 587702, 83 597105, 83 599915.

EMAIL: info@relojesidersa.com

WEB: www.relojesidersa.com